BETON DE DALLAGE D.T.U 13.3

EN 206/CN

Bétons conformes aux spécifications du D.T.U 13.3 "Dallages: conception, calculs et exécution".

Ces bétons sont à destination des installations du monde agricole, dallages industriels, maisons individuelles ou autres.

Sécurité	− ● ● ● ● +
Economique	− ● ● ● ● +
Esthétique	− ● ● ● +
Mise en oeuvre	− ● ● ● ● +
Ecologique	− ● ● ● +

CUB' FICHE

AVANTAGES

Conformité aux préconisations du D.T.U
Nombreuses options pour s'adapter aux conditions du chantier
Fluidité sur mesure pour éviter les rajouts d'eau

CARACTERISTIQUES DE BASE

Toutes classes d'exposition à partir de XC1, plasticité S2 à S5, toutes classes de résistance à partir de C20

CONSEILS & PRECAUTIONS

Classe S2 pour mise en œuvre à la machine (grandes surfaces)
Classe S4 et S5 pour mise en œuvre manuelle avec effectif réduit
Recommandation du S4 pour faciliter la mise en œuvre.
Vigilance sur les dénivelés : adapter la plasticité
Si adjuvantation sur chantier : préciser à la commande
Les rajouts d'eau sur chantier sont interdits

OPTIONS

Accélérateur
Retardateur
Tous types de fibres
Granulométrie
Produit de cure