CuBe
Les bétons du Groupe CB

BÉTON AUTO-PLAÇANT VERTICAL & BÉTON AUTO-PLAÇANT ARCHITECTONIQUE

NF
EN 206/CN

Bétons autoplaçants verticaux (BAP) conformes à la NF EN 206/CN, principalement destinés à la construction de voiles ou poteaux de bâtiments.

Sécurité	– ● ● ● ● +
Economique	– ● ● ● +
Esthétique	– ● ● ● ● ● +
Mise en œuvre	– ● ● ● ● ● +
Ecologique	– ● ● ● ● +

CUB' FICHE

AVANTAGES

Propriétés auto-plaçantes :

Mise en place sans vibration sous la seule action de la gravité

Nombreux avantages en matière de réduction de la pénibilité et de qualité du travail

Répartition égale des résistances

Fermeture supérieure des pores du béton

Meilleure durabilité de l'ouvrage

CARACTERISTIQUES DE BASE

Classes de résistance de C20/25 à C45/55, toutes classes d'exposition, Classes d'étalement de SF1 à SF3, Dmax de 6 à 22,4.

CONSEILS & PRECAUTIONS

Coffrages étanches et préparation minutieuse (propreté, huilage)

Utilisation de formules à prise maîtrisée fortement recommandée lors des périodes de froid ou de chaleur

Les parties exposées à l'air libre doivent faire l'objet d'une cure attentive

Le suivi sur chantier par notre laboratoire est préconisé pour assurer le meilleur des résultats

Les rajouts d'eau sur chantier sont interdits

OPTIONS

Choix du ciment, pompage sensible et exceptionnel, accélérateur, retardateur, colorants, microfibres synthétiques.